

TUOTESELOSTE

Orbis Quickfix 320x320mm 24W Click Dim 830 Silver

Orbis Quickfix Square | LED-kattovalaisin, jossa Quickfix-pikakiinnitys



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Napsauta himmennystoimintoa seinäkytkimellä
- Läp johdotus mahdollista
- Helppo asennus
- Erinomainen hinta/suorituskyky-suhde

Tuoteominaisuudet

- Helppo käyttää ja asentaa
- Himmennys katkaisijasta: kolmiportainen himmennys toistuvalla napsautuksella
- Johdotuksen läpivienti mahdollista
- Rungon materiaali: Muovi ja metalli
- Väriämpötila: 3 000 K
- Kotelointiluokka: IP20



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	180,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.125 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	68
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	57
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	92
Tehokerroin (cos ϕ)	0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	64 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4100 lm
Valotehokkuus	104 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	115 °

MITAT JA PAINO

Pituus	320,00 mm
Leveys	320,00 mm
Korkeus	24,00 mm
Tuotteen paino	980,00 g



ORBIS
QUICKFIX300X30024WCLICKD830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Metalli Akryliniitriilibutadienistyreeni (ABS-muovi)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polystyrene (PS)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11238894 UI ORBIS QUICKFIX
	Lakitiedot	ORBIS QUICKFIX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Orbis Quick Fix
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Orbis Quick Fix

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854604928	Yksikköpakkaus 1	33 mm x 348 mm x 348 mm	1143.00 g	4.00 dm ³
4099854604935	Kuljetuslaatikko 6	365 mm x 200 mm x 365 mm	7378.00 g	26.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.