

## TUOTESELOSTE

# Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm Black 15W

Orbis Ultra Slim Click DIM | Kattovalaisimet seinäkytkin himmennyksellä



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

### Tuote-edut

- Hyvin ohut muotoilu
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Himmennys katkaisijasta: kolmiportainen himmennys toistuvalla napsautuksella
- Himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 15,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 70,000 mA     |
| Käynnistysvirran aika T <sub>H50</sub>              | 100 µs        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 47            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 60            |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | > 0,90        |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 35 %        |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 1020 lm            |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1640 lm            |
| Valotehokkuus                             | 68 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn            |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 110 °              |
| UGR, pitkittäinen                         | < 25               |

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 235,00 mm |
| Korkeus        | 27,00 mm  |
| Tuotteen paino | 430,00 g  |



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Tuotteen väri                    | Musta   |
| Rungon materiaali                | Plastic |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C  |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg  |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C       |
| KytKentätapa                    | Liitin, 2-napainen |
| Kotelointiluokka                | IP20               |
| Himmennettävä                   | Kyllä              |
| Type of dimming [GMS]           | 3-DIM              |
| Kiinnitystapa                   | Pinta              |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön       |
| Mukana valonlähde               | Kyllä              |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                 |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Pallonkestävä                         | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT    |
|   | Lakitiedot                           | Safety insert G11219301       |
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM  |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854450761 | Yksikköpakkaus<br>1          | 52 mm x 241 mm x 263 mm           | 662.00 g      | 3.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854450778 | Kuljetuslaatikko<br>5        | 275 mm x 252 mm x 279 mm          | 3310.00 g     | 19.33 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.