

## TUOTESELOSTE

### Decor Gleam Pendant Weight E14 White

Decor Gleam | Sisustusvalaisimet läpikuultavilla kivillä



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

#### Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Suuri joustavuus valonlähteen valinnassa
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus

#### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja terrazzo
- Erittäin monipuolinen valittavan valon värilämpötilan säädön ansiosta (vain pöytävalaisin)
- Himmennystoiminto kosketusohjauksella (vain pöytävalaisin)
- Integroitu ladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-johdolla (vain pöytävalaisin)
- Tekstiilijohto (vain riippuvalaisimiin)




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 140,00 mm  |
| Leveys         | 140,00 mm  |
| Korkeus        | 1215,00 mm |
| Tuotteen paino | 1030,00 g  |



DECOR GLEAM PENDANT  
WEIGHT E14

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tuotteen väri                    | Beige           |
| Rungon väri                      | Beige           |
| Rungon materiaali                | Mosaiikkibetoni |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C          |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C              |
| Kytkentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                | IP20                      |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Himmennettävä          | Ei           |
| Kiinnitystapa          | Ripustus     |
| Asennuspaikka          | Kattoon      |
| Käyttöympäristö        | Sisäkäyttöön |
| Mukana valonlähde      | Ei           |
| Vaihdettava valonlähde | Ei           |
| Lampunpitimen tyyppi   | E14          |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 25 W (15 W LED) |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                    |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyyprien tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | DECOR GLEAM PENDANT WEIGHT E14 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DECOR LUM                      |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DECOR PENDANT LUMINAIRE        |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075846807 | Yksikköpakkaus<br>1          | 188 mm x 188 mm x 218 mm          | 1399.00 g     | 7.70 dm³  |

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854475306 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 395 mm x 395 mm x 240 mm          | 6196.00 g     | 37.45 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.