

TUOTESELOSTE

Decor Flip Table G9 Blue

Decor Flip | Huovasta valmistetut DECOR-valaisimet



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Muotoilu luo kotiisi ilahduttavan lämpimän tunnelman
- Silmäänpestävä luminaire valmistettu valaisin
- Lampunvarjostimen väri, koko tai suunta valittavissa
- Suuri joustavuus valonlähteen valinnassa
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: huopa
- Himmennystoiminto kosketusohjauksella (vain pöytävalaisin)
- Integroitu ladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-johdolla (vain pöytävalaisin)
- Tekstiilikaapeli




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus | 50...60 Hz |
| Iskunkestävyysluokka | II |
| Toimintatapa | Verkkojännite |

MITAT JA PAINO

| | |
|-----------------|-----------|
| Halkaisija | 350,00 mm |
| Korkeus | 520,00 mm |
| Tuotteen paino | 1095,00 g |
| Kaapelin pituus | 1500 mm |



DECOR FLIP TABLE G9

MATERIAALIT & VÄRIT

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Tuotteen väri | Sininen |
| Rungon väri | Sininen |
| Rungon materiaali | Huopa Teräs |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
| KytKentätapa | Pistoke C (EU) |

| | |
|------------------------|---------------|
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Himmennettävä | Ei |
| Kiinnitystapa | Seisova |
| Asennuspaikka | Pöytä |
| Käyttöympäristö | ei relevantti |
| Suunnattava | Ei |
| Mukana valonlähde | Ei |
| Vaihdettava valonlähde | Ei |
| Lampunpitimen tyyppi | G9 |

Käyttöikä

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|------------|----|
| Standardit | CE |
|------------|----|



MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Lampun enimmäisteho: 20 W (5 W LED) |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1 |

Turvallisuustiedot

- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| | Dokumentit ja sertifikaatit | Dokumentin nimi |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DECOR FLIP TABLE G9 + FLOOR E14 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration Decor Luminaires |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075848603 | Yksikköpakkaus 1 | 132 mm x 442 mm x 443 mm | 1741.00 g | 25.85 dm ³ |
| 4058075848610 | Kuljetuslaatikko 4 | 546 mm x 457 mm x 468 mm | 8444.00 g | 116.78 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.