

TUOTESELOSTE

Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Huovasta valmistetut sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Silmäänpestävä luminaire valmistettu valaisin
- Muotoilu luo kotiisi ilahduttavan lämpimän tunnelman
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: huopa ja metalli
- Tekstiilikaapeli
- Suuritehoinen LED
- Värielämytila: 3 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	23,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	100,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.1 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	192 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	387
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	242
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	387
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	800 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2400 lm
Valotehokkuus	35 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	350.00 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1000,00 mm
Leveys	170,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g



DECOR FLAT FELT PENDANT 830
DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Huopa Alumiini
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentä tapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR FLAT FELT WALL+CEILING+PENDANT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LUM DECOR holder series
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LUM DECOR holder series

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075847507	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 112 mm x 1,027 mm	1618.00 g	12.88 dm³
4058075847514	Kuljetuslaatikko 4	1,040 mm x 236 mm x 247 mm	7425.00 g	60.62 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.