

TUOTESELOSTE

Decor Bamboo Paper Ceiling 500 28W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Sisustusvalaisimet bambua, E27-kanta tai LED



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Bambupaperi ilahduttaa kotiasi lämpimällä ja luonnollisella tunnelmalla
- Kestävä materiaali
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Inline-kytkin pöytä- ja luminaire
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: bambupaperi
- Tekstiilikaapeli



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	28,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	118,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1150 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2700 lm
Valotehokkuus	41 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdc
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	117 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	500,00 mm
Korkeus	130,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g



DECOR BAMBOO PAPER CLG 500
28W 830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Ruskea
Rungon väri	Ruskea
Rungon materiaali	Bamboo paperi Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR BAMBOO PAPER HUT CEILING

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety insert G11219601
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854452819	Yksikköpakkaus 1	157 mm x 512 mm x 513 mm	2940.00 g	41.24 dm ³
4099854452826	Kuljetuslaatikko 2	528 mm x 328 mm x 535 mm	5880.00 g	92.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.