


## TUOTESELOSTE

### Decor Fuji 3XPendant PL 13W 930 Black

Decor Fuji | Sisustusvalot metallia, kiinteä LED



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

#### Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- On-/Off-kytkin kotelossa kätevää käyttöä varten
- Helppo asennus

#### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Väriämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 13,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 75,000 mA     |
| Käynnistysvirran aika T <sub>H50</sub>              | 1400 µs       |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 23            |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 24            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 39            |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | ≥ 0,7         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 500 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 990 lm             |
| Valotehokkuus                             | 40 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 90               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 115 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Halkaisija     | 290,00 mm  |
| Korkeus        | 1500,00 mm |
| Tuotteen paino | 1800,00 g  |



DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W  
830 BK

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Musta              |
| Rungon väri                      | Musta              |
| Rungon materiaali                | Steel              |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C              |
| Kytkentätapa                    | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                | IP20                      |
| Himmennettävä                   | Ei                        |
| Kiinnitystapa                   | Ripustus                  |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön              |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                        |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | DECOR FUJI PENDANT          |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219301     |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854460418 | Yksikköpakkaus<br>1          | 222 mm x 322 mm x 383 mm          | 3170.00 g     | 27.38 dm³ |
| 4099854460425 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 467 mm x 342 mm x 410 mm          | 6340.00 g     | 65.48 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.