



TUOTESELOSTE

Decor Fuji 4XPendant Linear 16W 930 Black

Decor Fuji | Sisustusvalot metallia, kiinteä LED



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- On-/Off-kytkin kotelossa kätevää käyttöä varten
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Värielämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	16,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	90,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	1300 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	28
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	42
Tehokerroin (cos φ)	≥ 0,7
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	620 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1320 lm
Valotehokkuus	40 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	115 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1205,00 mm
Leveys	140,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	2250,00 g



DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W
830 BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR FUJI PENDANT
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854460456	Yksikköpakkaus 1	162 mm x 302 mm x 1,263 mm	4930.00 g	61.79 dm ³
4099854460463	Kuljetuslaatikko 2	1,282 mm x 347 mm x 330 mm	9860.00 g	146.80 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.