


TUOTESELOSTE

Decor Glow Pendant 1xE27 LED Select

Decor Glow Pendulum | Riippuvalaisin E27-kannalla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit

Tuote-edut

- Kolmivaiheinen valinta seinäkytkimellä kaapelin ja/tai pistorasian valaistuksen sytyttämiseksi (napsauta valintapainiketta)
- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Helppo asennus
- Ajaton muotoilu

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja muovi
- Moderni minimalistinen muotoilu
- Valaistu kaapeli
- Valoasetuksen muistitoiminto



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	60,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	80 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	87
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	69
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	111
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	450 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1200 lm
Valotehokkuus	47 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4

MITAT JA PAINO

Halkaisija	140,00 mm
Korkeus	1175,00 mm
Tuotteen paino	700,00 g



DECOR GLOW PEND 1XE27 LED
SELECT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Silicon Polyester
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 15 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction DECOR GLOW PEND

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075852051	Yksikköpakkaus 1	147 mm x 147 mm x 132 mm	887.00 g	2.85 dm³
4058075852068	Kuljetuslaatikko 4	315 mm x 315 mm x 155 mm	4098.00 g	15.38 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

