

## TUOTESELOSTE

### Decor Glow Pendant Plate 3xE27 LED Select

Decor Glow Pendulum | Riippuvalaisin E27-kannalla



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit

#### Tuote-edut

- Kolmivaiheinen valinta seinäkytkimellä kaapelin ja/tai pistorasian valaistuksen sytyttämiseksi (napsauta valintapainiketta)
- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Helppo asennus
- Ajaton muotoilu

#### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja muovi
- Moderni minimalistinen muotoilu
- Valaistu kaapeli
- Valoasetuksen muistitoiminto



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 28,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 60,000 mA     |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 142 µs        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 24            |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 19            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 30            |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | > 0,80        |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 1400 lm            |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 3600 lm            |
| Valotehokkuus                             | 50 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 2700 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | 90                 |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | <1                 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | <0.4               |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Halkaisija     | 400,00 mm  |
| Korkeus        | 1175,00 mm |
| Tuotteen paino | 2500,00 g  |



DECOR GLOW PEND PL3XE27  
LED SELECT

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tuotteen väri                    | Musta             |
| Rungon väri                      | Musta             |
| Rungon materiaali                | Steel             |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Silicon Polyester |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C            |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg            |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C              |
| KytKentätapa                    | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                | IP20/IP20                 |
| Himmennettävä                   | Ei                        |
| Kiinnitystapa                   | Ripustus                  |
| Asennuspaikka                   | Kattoon                   |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön              |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                        |
| Lampunpitimen tyyppi            | E27                       |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Pallonkestävä                         | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 15 W LED |
| Valonlähteiden lukumäärä | 3                             |

## Turvallisuustiedot

- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | User Instruction DECOR GLOW PEND |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | Decor Glow E27                   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Decor Glow E27                   |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075852075 | Yksikköpakkaus<br>1          | 153 mm x 473 mm x 473 mm          | 2971.00 g     | 34.23 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075852082 | Kuljetuslaatikko<br>3        | 490 mm x 480 mm x 495 mm          | 9853.00 g     | 116.42 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.