

TUOTESELOSTE

Decor Filament Floor

Decor Filament | Valaisimet katseen vangitsevalla kelluvalla LED-filamentilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset

Tuote-edut

- Yksilöllinen kirkkauden säätö
- Helppo käyttää kosketusohjauksella
- Kannettava kevyt tuote

Tuoteominaisuudet

- Ainutlaatuinen LED-filamentti magneetilla
- Kosketushimmennys: 25%, 50%, 100%
- Integroitu uudelleenladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Käytännöllinen kahva helpottaa kuljetusta (vain lattiavalaisin)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,20 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000,000 mA
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	Not relevant
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	105 lm
Valotehokkuus	83 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	280 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	130,00 mm
Korkeus	320,00 mm
Tuotteen paino	855,00 g
Kaapelin pituus	1000 mm



DECOR FILAMENT FLOOR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
---------------	--------------

Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Akun latausaika	4 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– USB C -kaapeli

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR FILAMENT FLOOR
	Lakitiedot	Safety insert G11219286
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854440304	Yksikköpakkaus 1	172 mm x 176 mm x 426 mm	1433.00 g	12.90 dm ³
4099854440311	Kuljetuslaatikko 6	534 mm x 370 mm x 455 mm	8600.00 g	89.90 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.