

TUOTESELOSTE

Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Sisustukselliset valaisimet kiinteällä LED-valonlähteellä



Käyttökohteet

- Käytävät
- Sisäänkäynnit
- Olohuoneet
- Makuuhuoneet
- Toimistot

Tuote-edut

- Elegantti muotoilu
- Japanilaista muotoilua

Tuoteominaisuudet

- 3000 K
- Rungon materiaali: metalli
- Koristeellinen valaisin



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	25,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	1900 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	172
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	172
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	300 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1

MITAT JA PAINO

Pituus	170,00 mm
Leveys	140,00 mm
Korkeus	320,00 mm
Tuotteen paino	490,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR TOKIO WALL / TABLE
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR TOKIO
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854440267	Yksikköpakkaus 1	162 mm x 188 mm x 383 mm	880.00 g	11.66 dm ³
4099854440274	Kuljetuslaatikko 4	397 mm x 333 mm x 408 mm	3520.00 g	53.94 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.