

TUOTESELOSTE

Office Line Desk Roof Inductive Charging 19W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Roof Inductive Charging | Työpöytävalaisin induktiivisella latauksella, 3-vaiheisella himmennyksellä ja värilämpötilan säädöllä



Käyttökohteet

- Asuintilat
- Pöydät, työpöydät
- Työhuoneet

Tuote-edut

- Induktiivinen latausalue alustassa
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Luo viileää valkoista valoa aktivoimaan ja lämmintä valkoista valoa rentoon tunnelmaan
- Katkaisija ja kolmiportainen himmennys rungossa sijaitsevalla hipaisukytkimellä
- Käännettävä valaisinpää (90°) valonlähteen yksilölliseen suuntaamiseen

Tuoteominaisuudet

- Työpöytävalaisin ajattomalla designilla ja kääntyvällä valaisinpäällä
- Säädettyä valon värisävy: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiaali: teräs + polykarbonaatti (kotelo), alumiini + polykarbonaatti (hajotin)
- Käyttöikä: jopa 25 000 tuntia



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	19 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	104,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Tehokerroin (cos φ)	> 0,7
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	520 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	800 lm
Valotehokkuus	27 lm/W
Värlämpötila	3000 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Vileän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	113 °

MITAT JA PAINO

Pituus	102,0 mm
Leveys	190,00 mm
Korkeus	325,00 mm
Tuotteen paino	816,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm



OFFICE LINE DESK ROOF 19W
CCT D IC BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Teräs Polykarbonaatti (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polykarbonaatti (PC) Alumiini
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	PWM-ohjaus
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,8 m johdolla ja pistokkeella

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OFFICE LINE DESK ROOF
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854464096	Yksikköpakkaus 1	137 mm x 337 mm x 393 mm	1051.00 g	18.14 dm³
4099854464102	Kuljetuslaatikko 8	690 mm x 564 mm x 420 mm	10210.00 g	163.45 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.