

TUOTESELOSTE

Panan Fold DIM 4000K

PANAN Fold | Siirrettävä pöytävalaisin ladattavalla akulla



Käyttökohteet

- Makuuhuoneet, työhuoneet
- Olohuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Paristojen ansiosta voidaan helposti siirtää sinne, missä valoa tarvitaan
- Katkaisija ja portaaton himmennys rungossa sijaitsevalla hipaisukytkimellä

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Väriämpötila: 4 000 K
- Valon voimakkuus valittavissa kosketuskytkimellä
- Voidaan taittaa ja taivuttaa 180° maksimaalisen valaistuksen saavuttamiseksi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,20 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	80 lm
Valotehokkuus	15 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	105 °

MITAT JA PAINO

Pituus	236,00 mm
Leveys	85,00 mm
Korkeus	290,00 mm
Tuotteen paino	280,00 g



PG PANAN FOLD DIM USB
WTMiPRCmnlk

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polypropeeni (PP)
Valopinnan materiaali	Muovi

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...40 °C
Varastointilämpötila	-10...80 °C
KytKentätapa	Plug, USB
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	2.5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- USB-latauskaapeli

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	PANAN
	Lak tiedot	Safety insert G11219286
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	PANAN FOLD DIM USB WT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	PANAN FOLD

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854507472	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 100 mm x 284 mm	445.00 g	2.84 dm ³
4099854507489	Kuljetuslaatikko 20	522 mm x 422 mm x 315 mm	8221.00 g	69.39 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.