

TUOTESELOSTE

Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Työpöytävalaisin induktiivisella latauksella, 3-vaiheisella himmennyksellä ja värilämpötilan säädöllä



Käyttökohteet

- Asuintilat
- Pöydät, työpöydät
- Työhuoneet

Tuote-edut

- Induktiivinen latausalue alustassa
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Luo viileää valkoista valoa aktivoimaan ja lämmintä valkoista valoa rentoon tunnelmaan
- Katkaisija ja kolmiportainen himmennys rungossa sijaitsevalla hipaisukytkimellä
- Käännettävä valaisinpää valonlähteen yksilölliseen suuntaamiseen
- Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista

Tuoteominaisuudet

- Työpöytävalaisin ajattomalla muotoilulla ja säädettävällä valaisinpäällä
- Säädettävä valon värisävy: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)
- Käyttöikä: jopa 25 000 tuntia



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	17 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Tehokerroin (cos φ)	> 0,7
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	465 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	780 lm
Valotehokkuus	27 lm/W
Värlämpötila	3000 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Vileän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	113 °

MITAT JA PAINO

Pituus	121,0 mm
Leveys	310,00 mm
Korkeus	374,00 mm
Tuotteen paino	1062,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 17W
CCT D IC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Alumiini ABS-muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	PWM-ohjaus
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,8 m johdolla ja pistokkeella

Turvallisuu tiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OFFICE LINE DESK BANKER
	Lak tiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

LOGISTISE TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854464195	Yksikköpakkaus 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1248.00 g	13.81 dm ³
4099854464201	Kuljetuslaatikko 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11834.00 g	125.12 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.