

TUOTESELOSTE

Undercabinet Flexus Linear 4.2W CCT DIM Black

Undercabinet Flexus Linear | Himmennettävä lineaarinen välitilavalaisin

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Jopa neljän valaisimen liitäntä peräkkäin mukana tulevalla liitäntäkaapelilla, myös yhdessä Flexus Spotin kanssa
- Erittäin monipuolinen valittavan värin ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitäntälaitteella
- Väriämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa
- Kytkeminen päälle ja pois sekä värin vaihto liikkeillä max. 5 cm etäisyydellä infrapunaliikeytunnistimen edessä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliikeytunnistin vähintään sekunnin ajan
- Helppo ja nopea kiinnitys lähes kaikille pinnoille (teippi)
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	4,20 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	36 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.0357 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	112 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	27
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	33
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 170 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	150 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	300 lm
Valotehokkuus	36 lm/W
Värilämpötila	2700 K / 4000 K / 5000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	300 mm
Leveys	40,00 mm
Korkeus	6,00 mm
Tuotteen paino	176,00 g



UNCABINET EASYLINE LIN4.2W
CCTDIMBKOSRAM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Alumiini ABS-muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Infrapunatunnistin
Tunnistintekniikka	Infrapuna/hämäretunnistin

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from January 2026
----------------	-----------------------------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuu tiedot

- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain ammattilainen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11242453_LUM_UI_UNDERCABINET_FLEXUS_LIN_OS RAM_03_www
	Lakitiedot	Safety Insert G11244409
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	UNDERCABINET

LOGISTISE TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854628078	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 52 mm x 340 mm	230.00 g	1.24 dm ³
4099854628085	Kuljetuslaatikko 8	360 mm x 235 mm x 160 mm	2249.00 g	13.54 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.