

TUOTESELOSTE

Linear Edge Sensor 30cm RGBW DIM Black Remote Control

Linear Edge Sensor RGBW | Kaapinalusvalaisimet RGBW-teknologialla

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Enintään 8 valaisimen (30 cm versio) ja 3 valaisimen (50 cm versio) ketjutus mukana tulevalla liittimellä saumattomaan yhdistämiseen tai liitântäkaapelilla pidempiin etäisyyksiin
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Voidaan kytkeä suoraan verkkojännitteeseen integroidun virtalähteen ansiosta
- Kytkentä päälle ja pois, värilämpötilan vaihto ja himmennys kaukosäätimellä
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	60,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	47 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	26
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	20
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	33
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	130 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	460 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	500 lm
Valotehokkuus	57 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	49,00 mm
Korkeus	18,00 mm
Tuotteen paino	355,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LINEAR EDGE SEN 50CM RGBW
DIM RC BK line drawing

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	RAJAPINTA
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Kaukosäädin mukana

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEAR LED EDGE SEN
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEAR TURN AND EDGE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854463051	Yksikköpakkaus 1	32 mm x 71 mm x 545 mm	450.00 g	1.24 dm ³
4099854463068	Kuljetuslaatikko 8	560 mm x 160 mm x 195 mm	4012.00 g	17.47 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.