

TUOTESELOSTE

Cabinet LED Slim Sensor 500mm

Cabinet LED Slim | Ohuet pienjännitteiset kaapinalusvalaisimet

Käyttökohteet

- Hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitäntälaitteella
- Hyvin ohut muotoilu
- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus lähes jokaiselle pinnalle (teipillä tai ruuveilla)

Tuoteominaisuudet

- Valovirta: jopa 470 lm
- KytKentä päälle ja pois päältä liikkeellä infrapunaliiKetunnistimen edessä 5 cm etäisyydellä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliiKetunnistin 5 cm etäisyydellä vähintään sekunniksi
- Materiaali: alumiini
- Tuotteen väri: valkoinen
- Saatavilla kaksi pituutta: 30 cm ja 50 cm
- Saatavilla yhden tai kahden valaisimen sarjana

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	100,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	470 lm
Valotehokkuus	47 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	100 °

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	37,60 mm
Korkeus	8,00 mm
Tuotteen paino	300,00 g



CABINET LED SLIM 500CM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyhiili Akryylinitriili
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Infrapuna/hämäretunnistin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

– Verkkojohto (kaapelin pituus: 1,5 m) mukana

Turvallisuustiedot

– Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	CABINET LED SLIM
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Cabinet LED

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854462375	Yksikköpakkaus 1	50 mm x 90 mm x 545 mm	428.00 g	2.45 dm ³
4099854462382	Kuljetuslaatikko 8	560 mm x 220 mm x 205 mm	3918.00 g	25.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.