

TUOTESELOSTE

Linear LED Flat Eco 6W 840

Linear LED Flat | Ohut pinta-asennettava kaapinalusvalaisin

Käyttökohteet

- Kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Jopa 43 (ECO-malli) tai 18 (tunnistinmalli) valaisinta voidaan kytkeä peräkkäin
- Sisältää useita lisätarvikkeita: kaapeleita ja liittimiä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	40,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	ei relevantti

Fotometriset tiedot

Valovirta	320 lm
Valotehokkuus	64 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	370,00 mm
Leveys	67,00 mm
Korkeus	22,00 mm
Tuotteen paino	325,00 g



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEAR LED FLAT
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEAR LED FLAT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854462511	Yksikköpakkaus 1	49 mm x 80 mm x 415 mm	426.00 g	1.63 dm ³
4099854462528	Kuljetuslaatikko 8	430 mm x 215 mm x 185 mm	3842.00 g	17.10 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.