

TUOTESELOSTE

Linear LED Flat Sensor 12W 3000K

Linear LED Flat | Ohut pinta-asennettava kaapinalusvalaisin

Käyttökohteet

- Kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Jopa 43 (ECO-malli) tai 18 (tunnistinmalli) valaisinta voidaan kytkeä peräkkäin
- Sisältää useita lisätarvikkeita: kaapeleita ja liittimiä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	100,000 mA
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	ei relevantti

Fotometriset tiedot

Valovirta	760 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1230 lm
Valotehokkuus	63 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	527,00 mm
Leveys	67,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	425,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
---------------	-------

Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	100000
-----------------------	--------

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEAR LED FLAT
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEAR LED FLAT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854532337	Yksikköpakkaus 1	49 mm x 80 mm x 573 mm	551.00 g	2.25 dm ³
4099854532344	Kuljetuslaatikko 8	589 mm x 176 mm x 223 mm	4952.00 g	23.12 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.