

TUOTESELOSTE

Office Line Panel Ellipse 57W 940 White

Office Line Panel Ellipse | Ripustettava himmennettävä toimistovalaisin UGR <19 tunnelmavalolla



Käyttökohteet

- Toimistovalaistus
- Työhuoneet
- Sisäsovellukset

Tuote-edut

- Ripustusasennuksella valaistus työtasolle
- Tunnelmavalistus valaisimen kannassa
- Click-DIM: himmennettävissä kolmessa vaiheessa toistuvalla napsautuksella
- Korkea CRI-arvo >90 antaa luonnollisen näköiset värit
- UGR-arvolla <19 valaisin täyttää VDU (Video Display Unit) -työasemien vaatimukset ja vähentää silmien rasitusta

Tuoteominaisuudet

- Moderni muotoilu toimistosovelluksiin
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Värieläpötila: 4 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	57,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	245,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	28.1 μs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	51
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	32
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	51
Tehokerroin (cos φ)	0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 10 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	3000 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	6336 lm
Valotehokkuus	50 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	102.00 °
UGR, pitkittäinen	< 19

MITAT JA PAINO

Pituus	1000,00 mm
Leveys	200,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	3600,00 g



OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
57W940D

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Plastic
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
	Lakitiedot	Safety insert G11220441
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Office Panel LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Office Line Panel LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854464898	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 272 mm x 1,183 mm	4664.00 g	32.82 dm ³
4099854464904	Kuljetuslaatikko 2	1,196 mm x 290 mm x 229 mm	10655.00 g	79.43 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

