

## TUOTESELOSTE

### Submarine 2 x 7W 4000K

Submarine | Teollisuusvalaisimet LED-valoputkille

#### Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot
- Ainoastaan sisäkäyttöön



#### Tuote-edut

- Jopa 65 % energiansäästö verrattuna valaisimiin, joissa on kuristinkäyttöinen T8-loistelamppu
- Helppo asentaa asennuskiinnikkeiden ja avattavan rungon ansiosta
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Sisältää erittäin kestävä SubstiTUBE Star PC LED-valoputken
- Hyvä, tasainen valaistus

#### Tuoteominaisuudet

- Kosteussuojattu valaisin LED-putkella verkkojännitteelle
- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- Ei sisällä elohopeaa ja RoHS-yhteensopiva
- M20 kaapeliäpivienti 8-12 mm kaapeleille
- Ei himmennettävissä



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                  | 14,00 W     |
| Nimellisjännite               | 220...240 V |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz  |
| Nimellisvirta                 | 65,000 mA   |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 20 %      |
| Iskunkestävyysluokka          | I           |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Valovirta                                 | 1300 lm           |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1600 lm           |
| Valotehokkuus                             | 93 lm/W           |
| Väriämpötila                              | 4000 K            |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Viileän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn           |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0               |
| Säteilykulma                              | 120 °             |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 651,00 mm |
| Leveys         | 105,00 mm |
| Korkeus        | 75,00 mm  |
| Tuotteen paino | 900,00 g  |



SUBMARINE LED 2X8W 840 60

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |        |
|---------------|--------|
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Rungon väri   | Harmaa |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Rungon materiaali                | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC)                    |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg                                |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+30 °C                  |
| KytKentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP65                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                  | Sisäkäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |
| Lampunpitimen tyyppi             | G13                           |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Standardit                            | CE / UKCA / EAC |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei              |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Valonlähteiden lukumäärä | 2 |
|--------------------------|---|

## Tekniset varusteet

- SubstiTUBE STAR PC EM -LED-valoputki toimitetaan tuotteen mukana

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | SUBMARINE LED             |      |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219578   |      |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | SUBMARINE LED 2X7W 840 60 | LEDV |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM                 |      |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854429132 | Yksikköpakkaus<br>1          | 77 mm x 110 mm x 660 mm           | 1056.00 g     | 5.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854429149 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 672 mm x 236 mm x 265 mm          | 7094.00 g     | 42.03 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.