

# TUOTESELOSTE

## Damp proof value 120cm 1X16W 840

Damp Proof Value | Kosteudenkestävät valaisimet peruskäyttöön

---

### Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot



---

### Tuote-edut

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

### Tuoteominaisuudet

- Kosteussuojattu valaisin LED-putkella verkkojännitteelle



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 16 W          |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 130 mA        |
| Käynnistysvirtapiikki                               | 12,5 A        |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 1.1 µs        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 60            |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 48            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 76            |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | 0,50          |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | 150 %         |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Valovirta                                 | 1300 lm           |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1800 lm           |
| Valotehokkuus                             | 81 lm/W           |
| Väriämpötila                              | 4000 K            |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Viileän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80              |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | 1                 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | 0.4               |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0               |
| Säteilykulma                              | 130 °             |

MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 1277,00 mm |
| Leveys         | 65,00 mm   |
| Korkeus        | 65,00 mm   |
| Tuotteen paino | 741,00 g   |



DP VALUE 120CM 1X16W 840

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotteen väri                    | Harmaa                                |
| Rungon väri                      | Harmaa                                |
| Rungon materiaali                | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC)                    |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg                                |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C              |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                 | IP65                      |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                      |
| Himmennettävä                    | Ei                        |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                     |
| Käyttöympäristö                  | Sisäkäyttöön              |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                        |
| Lampunpitimen tyyppi             | G13                       |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Available from November 2025 |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                            |

Tekniset varusteet

- LED-valoputki toimitetaan tuotteen mukana

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                      | Dokumentin nimi                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|    | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | Damp proof value 120 cm            |
|    | Lakitiedot                           | Safety insert G11219301            |
|  | Lakitiedot                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DAMP PROOF VALUE                   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DAMP PROOF VALUE                   |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075851221 | Yksikköpakkaus<br>1          | 1,280 mm x 67 mm x 67 mm          | 1053.00 g     | 5.75 dm <sup>3</sup>   |
| 4058075851238 | Kuljetuslaatikko<br>60       | 1,310 mm x 700 mm x 415 mm        | 63796.00 g    | 380.56 dm <sup>3</sup> |
| 4099854595783 | Kuljetuslaatikko<br>90       | 1,310 mm x 700 mm x 620 mm        | 99553.00 g    | 568.54 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.