

## TUOTESELOSTE

### Nightlux Cone 830 DIM USB Black

NIGHTLUX® Cone | Liikuteltavat valaisimet sisäkäyttöön



#### Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Koristesovellukset

#### Tuote-edut

- Helppo ja joustava asennus magneettisen seinäpaneelin avulla
- Helppo konfigurointi ruuvimeisselillä

#### Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä Touch DIM:illä
- Akku ladattavissa USB-liitännällä

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nimellisteho                  | 1,80 W       |
| Nimellisjännite               | 5 V          |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | < 70 %       |
| Iskunkestävyysluokka          | III          |
| Toimintatapa                  | Patteri/Akku |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 110 lm             |
| Valotehokkuus                             | 68 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcn           |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 106 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 100,00 mm |
| Leveys         | 146,00 mm |
| Korkeus        | 120,00 mm |
| Tuotteen paino | 290,00 g  |



NIGHTLUX CONE 830 DIM USB BK

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                | Musta              |
| Rungon väri                  | Musta              |
| Rungon materiaali            | Plastic            |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Polycarbonate (PC) |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
|----------------------------------|--------|

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C  |
| Varastointilämpötila             | -20...+70 °C  |
| Kytkentätapa                     | USB-C         |
| Kotelointiluokka                 | IP20          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03          |
| Himmennettävä                    | Kyllä         |
| Type of dimming [GMS]            | 3-DIM         |
| Kiinnitystapa                    | Pinta         |
| Asennuspaikka                    | Pistorasia    |
| Käyttöympäristö                  | ei relevantti |
| Mukana valonlähde                | Kyllä         |
| Vaihdeettava valonlähde          | Ei            |

Käyttöikä

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kytchentäkertojen määrä | 15000 |
|-------------------------|-------|

AKKU

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Akun / pariston koko [GMS]   | Others |
| Sisältyvien paristojen määrä | 1      |
| Akun latausaika              | < 4 h  |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / EAC / UKCA   |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

MUUT LISÄTIEDOT

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Tuotehuomautus | Saatavilla kesäkuusta 2025 |
|----------------|----------------------------|

Tekniset varusteet

- Latauskaapeli mukana

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | NIGHTLUX 830 DIM USB                    |
|  | Lakitiedot                           | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration USB gadgets              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration USB gadgets            |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854478789 | Yksikköpakkaus<br>1          | 120 mm x 120 mm x 126 mm          | 355.00 g      | 1.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854478796 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 250 mm x 130 mm x 262 mm          | 1599.00 g     | 8.52 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.