

TUOTESELOSTE

Nightlux Round 830 DIM USB Black

NIGHTLUX® Stick | Paristokäyttöinen valaisin kosketushimmennyksellä



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Koristesovellukset

Tuote-edut

- Helppo ja joustava asennus magneettisen seinäpaneelin avulla
- Helppo konfigurointi ruuvimeisselillä

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä Touch DIM:illä
- Akku ladattavissa USB-liitännällä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,80 W
Nimellisjännite	5 V
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	100 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	106 °

MITAT JA PAINO

Pituus	100,00 mm
Leveys	118,00 mm
Korkeus	100,00 mm
Tuotteen paino	260,00 g



NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB
BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
----------------------------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kytkentätapa	USB-C
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Pistorasia
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytchentäkertojen määrä	15000
-------------------------	-------

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Akun latausaika	< 4 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla kesäkuusta 2025
----------------	----------------------------

Tekniset varusteet

- Latauskaapeli mukana

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration USB gadgets
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854478826	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	325.00 g	1.81 dm ³
4099854478833	Kuljetuslaatikko 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1479.00 g	8.52 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.