

TUOTESELOSTE

Nightlux TV Touch USB

NIGHTLUX® Touch RGBW | RGBW-yövalo, hipaisukytkimellä himmennettävä, paristokäyttöinen, ladattava



Käyttökohteet

- Lasten makuuhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Yövalo

Tuoteominaisuudet

- Akku ladattavissa USB-liitännällä
- RGB-värisäätö
- Cute animal design that combines a soft touch with a gentle, warm glow



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,50 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	500,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	20 lm
Valotehokkuus	20 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	129,00 mm
Leveys	96,00 mm
Korkeus	90,00 mm
Tuotteen paino	180,00 g

NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Plastic
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	6 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- USB-latauskaapeli

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Special LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854536670	Yksikköpakkaus 1	96 mm x 131 mm x 142 mm	230.00 g	1.79 dm³
4099854536687	Kuljetuslaatikko 6	298 mm x 272 mm x 156 mm	1661.00 g	12.64 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.