

## TUOTESELOSTE

### Linear LED Mobile Ring Desktop

Linear LED Mobile Ring | Liikuteltavat valaisimet videointiin, helppo yhdistää älylaitteisiin



#### Käyttökohteet

- Kokous ja neuvotteluhuoneet
- Toimistot
- Asuintilat
- Verkkokokoukset
- Ainoastaan sisäkäyttöön

#### Tuote-edut

- Säädetty valon värilämpötila useaan käyttötarkoitukseen
- Joustava pistekiinnitys magneettikiskoon
- Säädetty korkeus

#### Tuoteominaisuudet

- Click-CCT-malli: värilämpötila säädettävissä kolmiportaisesti normaalilla seinäkytkimellä
- Mobiililaitteen kytkentä Bluetoothilla



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                 | 5,50 W      |
| Nimellisjännite              | 5 V         |
| Nimellisvirta                | 1100,000 mA |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | 1,00        |
| Iskunkestävyysluokka         | III         |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Valovirta                       | 250 lm                                 |
| Valotehokkuus                   | 49 lm/W                                |
| Väriämpötila                    | 3000 ... 4000 K                        |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | > 80                                   |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)      | ≤6 sdcn                                |
| Säteilykulma                    | 120 °                                  |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 200 mm    |
| Pituus         | 310,00 mm |
| Leveys         | 310,00 mm |
| Korkeus        | 330,00 mm |
| Tuotteen paino | 415,00 g  |

LINEARLED MOBILE  
RINGDESKTOP CCTUSB

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tuotteen väri     | Musta              |
| Rungon väri       | Musta              |
| Rungon materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Elohopean määrä   | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C  |
| KytKentätapa                     | USB           |
| Kotelointiluokka                 | IP20          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK02          |
| Himmennettävä                    | Kyllä         |
| Type of dimming [GMS]            | Bluetooth     |
| Kiinnitystapa                    | Seisova       |
| Käyttöympäristö                  | ei relevantti |
| Mukana valonlähde                | Kyllä         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei            |

### Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### AKKU

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Pariston/akun tyyppi       | Litiumioni |
| Akun / pariston koko [GMS] | CR2032     |
| Pariston nimellisjännite   | 3 V        |

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

### Tekniset varusteet

- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

### Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

– Välttä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11221890              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | MOBILE CAMERA LIGHT RING             |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | MOBILE CAMERA LIGHT RING             |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854497612 | Yksikköpakkaus<br>1          | 40 mm x 250 mm x 235 mm           | 450.00 g      | 2.35 dm³  |
| 4099854497629 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 505 mm x 445 mm x 260 mm          | 9830.00 g     | 58.43 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.