

TUOTESELOSTE

ENDURA® Style USB Volt Square Sensor IP54

Dark grey

ENDURA® Style USB Volt | Battery-powered wall luminaires with USB-C charging, integrated battery, motion and daylight sensor, aluminum housing and energy level indicator



Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus
- Autotalli, ulkorakennus, ullakko, kellari

Tuote-edut

- Paristokäyttöinen ulkovalaisin
- Helppo ja nopea asennus, riippumaton kytkemisestä sähköverkkoon
- Easily detachable from the wall for charging thanks to magnetic mounting plate
- Energiätehokas LED-tekniikan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava lithiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Operating time with fully charged battery: more than 2 months (depending on the work mode and conditions)
- Charging time: Up to 3 h
- 3 different work modes: Mode 1: automatically 30% light for 2 hours (dusk-to-dawn); Mode 2: 100% light for 30 seconds when motion detected (dusk-to-dawn); Mode 3: Non-sensor mode-100% light constantly ON
- Vankka tekninen muotoilu



- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Diffusori valmistettu opaalipolykarbonaatista
- Suojauksen tyyppi: IP54
- PIR-liiketunnistin ja päivänvalotunnistin, jotka sopivat kotelon väriin
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	5 DC V
Nimellisvirta	1200,000 mA
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	350 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	650 lm
Valotehokkuus	70 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0,4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	230 °

MITAT JA PAINO

Pituus	132,00 mm
Leveys	60,00 mm
Korkeus	210,00 mm
Tuotteen paino	640,00 g



ENDURA STY USB VOLT SQ S
IP54 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+45 °C
Kotelointiluokka	IP54/IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistimen kytkentäaika	30 s
Liiketunnistimen havainnointialue	6...8 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	20...50 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	4400 mAh
Akun latausaika	3 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennustarvikkeet mukana
- Mukana USB-latausjohto (johdon pituus: 1,0 m).

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +40 °C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE USB

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA Style USB
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA Style USB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854678011	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 139 mm x 219 mm	878.00 g	2.04 dm ³
4099854678028	Kuljetuslaatikko 4	292 mm x 148 mm x 245 mm	3757.00 g	10.59 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.