

TUOTESELOSTE

ENDURA® Style USB Volt Flood Adjustable Sensor IP54 Dark Grey

ENDURA® Style USB Volt Flood | Battery-powered wall luminaires with USB-C charging, integrated battery, motion and daylight sensor, directionally adjustable light heads and energy level indicator



Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus
- Autotalli, ulkorakennus, ullakko, kellari

Tuote-edut

- Paristokäyttöinen ulkovalaisin
- Adjustable luminaire heads
- Helppo ja nopea asennus, riippumaton kytkemisestä sähköverkkoon
- Easily detachable from the wall for charging thanks to magnetic mounting plate
- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Operating time with fully charged battery: up to 50 days (depending on the work mode and conditions)
- Charging time: Up to 3 h
- 3 different work modes: Mode 1: automatically 30% light for 2 hours (dusk-to-dawn); Mode 2: 100% light for 30 seconds when motion detected (dusk-to-dawn); Mode 3: Non-sensor mode-100% light constantly ON



- Vankka tekninen muotoilu
- Kotelon ja diffuusorin materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Suojauksen tyyppi: IP54
- PIR-liiketunnistin ja päivänvalotunnistin, jotka sopivat kotelon väriin
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	2,50 W
Nimellisjännite	5 DC V
Nimellisvirta	600,000 mA
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	275 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	375 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0,4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	111 °

MITAT JA PAINO

Pituus	100,00 mm
Leveys	159,00 mm
Korkeus	188,00 mm
Tuotteen paino	460,00 g



ENDURA STY USB VOLT FL ADJ S
IP54DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+45 °C
Kotelointiluokka	IP54/IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistimen kytkentäaika	30 s
Liiketunnistimen havainnointialue	6...8 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	20...50 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
----------------------	------------

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	2200 mAh
Akun latausaika	1,5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennustarvikkeet mukana
- Mukana USB-C-latausjohto (johdon pituus: 1,0 m)

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +40 °C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE USB
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA Style USB
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA Style USB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854678073	Yksikköpakkaus 1	107 mm x 142 mm x 178 mm	652.00 g	2.70 dm ³
4099854678080	Kuljetuslaatikko 4	298 mm x 228 mm x 203 mm	2929.00 g	13.79 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.