

TUOTESELOSTE

ENDURA® Style USB Wall Step Slim Sensor

IP44 Dark Grey

ENDURA® Style USB Wall | Battery-powered wall luminaires with USB-C charging, integrated battery and motion and daylight sensor



Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus
- Autotalli, ulkorakennus, ullakko, kellari

Tuote-edut

- Paristokäyttöinen ulkovalaisin
- Helppo ja nopea asennus, riippumaton kytkemisestä sähköverkkoon
- Helposti irrotettavissa seinästä latausta varten liu'utettavan kiinnityslevyn ansiosta
- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava lithiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Operating time with fully charged battery: up to 2,5 months (depending on the model, work mode and conditions)
- Charging time: Up to 5,5 h
- 2 different work modes: Mode 1: 100% light for 30 seconds when motion detected (dusk-to-dawn); Mode 2: Non-sensor mode-100% light constantly ON
- Diffuusori valmistettu opaalipolykarbonaatista



- Suojauksen tyyppi: IP44
- PIR-liiketunnistin ja päivänvalotunnistin, jotka sopivat kotelon väriin
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,50 W
Nimellisjännite	5 DC V
Nimellisvirta	350,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	120 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	170 lm
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	105 °

MITAT JA PAINO

Pituus	70,00 mm
Leveys	70,00 mm
Korkeus	144,00 mm
Tuotteen paino	310,00 g



ENDURA STY USB STEPSLIM S
IP44 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kotelointiluokka	IP44/IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Mikroaalto
Tunnistimen havainnointikulma	100 °
Tunnistimen kytkentäaika	30 s
Liiketunnistimen havainnointialue	3...5 m
Hämäretunnistimen kynnyсарvo	10...100 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others

Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	1800 mAh
Akun latausaika	5.5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennustarvikkeet mukana
- Mukana USB-C-latausjohto (johdon pituus: 1,0 m)

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +40 °C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE USB
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Lakitiedot	Safety insert G11263247
	Lakitiedot	Legal insert G11264998
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA Style USB and Solar
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA Style USB and Solar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854699856	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 82 mm x 143 mm	357.00 g	0.96 dm ³
4099854699863	Kuljetuslaatikko 8	340 mm x 180 mm x 165 mm	3115.00 g	10.10 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.