

TUOTESELOSTE

ENDURA® Style USB Wall Step Wide Sensor

IP44 Dark Grey

ENDURA® Style USB Wall | Battery-powered wall luminaires with USB-C charging, integrated battery and motion and daylight sensor



Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus
- Autotalli, ulkorakennus, ullakko, kellari

Tuote-edut

- Paristokäyttöinen ulkovalaisin
- Helppo ja nopea asennus, riippumaton kytkemisestä sähköverkkoon
- Helposti irrotettavissa seinästä latausta varten liu'utettavan kiinnityslevyn ansiosta
- Energiätehokas LED-tekniikan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Operating time with fully charged battery: up to 2,5 months (depending on the model, work mode and conditions)
- Charging time: Up to 5,5 h
- 2 different work modes: Mode 1: 100% light for 30 seconds when motion detected (dusk-to-dawn); Mode 2: Non-sensor mode-100% light constantly ON
- Diffuusori valmistettu opaalipolykarbonaatista



- Suojauksen tyyppi: IP44
- PIR-liiketunnistin ja päivänvalotunnistin, jotka sopivat kotelon väriin
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,50 W
Nimellisjännite	5 DC V
Nimellisvirta	370,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	110 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	160 lm
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	55 °

MITAT JA PAINO

Pituus	174,00 mm
Leveys	67,00 mm
Korkeus	102,00 mm
Tuotteen paino	220,00 g



ENDURA STY USB STEPWIDE S
IP44 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark grey
Rungon väri	Dark grey

Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Plastic
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kotelointiluokka	IP44/IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	100 °
Tunnistimen kytkentäaika	30 s
Liiketunnistimen havainnointialue	3...5 m
Hämäätunnistimen kynnysarvo	10...100 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	1800 mAh
Akun latausaika	5.5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennustarvikkeet mukana
- Mukana USB-C-latausjohto (johdon pituus: 1,0 m)

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +40 °C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE USB
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Lakitiedot	Legal insert G11264998
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA Style USB and Solar
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA Style USB and Solar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854699870	Yksikköpakkaus 1	92 mm x 177 mm x 88 mm	284.00 g	1.43 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854699887	Kuljetuslaatikko 8	370 mm x 200 mm x 195 mm	2604.00 g	14.43 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.