

# TUOTESELOSTE

## ENDURA® Style Cowbell IP65 Wall 6W Dark Grey

ENDURA® Style Cowbell IP65 | Aluminum lantern-style wall luminaires with cowbell design, glass cover, integrated light source and option with movement detection and daylight sensor



### Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus

### Tuote-edut

- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

### Tuoteominaisuudet

- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- Suora valaistus
- Runko painevalettua alumiinia
- Rungon väri antrasiitti
- Lasinen diffuusori
- Kotelointiluokka: IP65



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                  | 6,00 W        |
| Nimellisjännite               | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                 | 50 Hz         |
| Nimellisvirta                 | 44,000 mA     |
| Tehokerroin (cos φ)           | > 0,70        |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | > 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka          | I             |
| Toimintatapa                  | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 450 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 710 lm             |
| Valotehokkuus                             | 75 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | < 1                |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | < 0.4              |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 110 °              |

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 103,00 mm |
| Leveys         | 150,00 mm |
| Korkeus        | 168,00 mm |
| Tuotteen paino | 715,00 g  |



ENDURA STY COWBELL W 6W  
IP65 DG

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tuotteen väri                    | Dark grey           |
| Rungon väri                      | Dark grey           |
| Rungon materiaali                | Aluminum            |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate glass |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C              |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+45 °C                  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP65/IP65                     |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Asennuspaikka                    | Seinään                       |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                         |
| Vaihdeettava valonlähde          | Ei                            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkentäkertojen määrä    | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / UKCA         |
| Pallonkestävä              | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | ENDURA STYLE COWBELL    |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11219578 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854709449 | Yksikköpakkaus<br>1          | 129 mm x 179 mm x 219 mm          | 852.00 g      | 5.06 dm³  |
| 4099854709456 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 532 mm x 217 mm x 245 mm          | 3925.00 g     | 28.28 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.