

# TUOTESELOSTE

## ENDURA® Style Adjustable Spot IP65 Wall Sensor 12W Dark Grey

ENDURA® Style Adjustable Spot IP65 | Stylish spotlights with integrated light source, adjustable light head, aluminum housing and option with motion detection and daylight sensor



### Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus
- Julkisivu- ja rakennusvalaistus

### Tuote-edut

- Käännettävä valaisinpää
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

### Tuoteominaisuudet

- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- Suora valaistus
- Runko painevalettua alumiinia
- Rungon väri antrasiitti
- Lasinen diffuusori



– Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                  | 12,50 W       |
| Nimellisjännite               | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                 | 50 Hz         |
| Nimellisvirta                 | 73,000 mA     |
| Tehokerroin (cos φ)           | > 0,70        |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | > 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka          | I             |
| Toimintatapa                  | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 930 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1450 lm            |
| Valotehokkuus                             | 74 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | < 1                |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | < 0.4              |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 100 °              |

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 160,00 mm |
| Leveys         | 182,00 mm |
| Korkeus        | 95,00 mm  |
| Tuotteen paino | 380,00 g  |

MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Dark grey          |
| Rungon väri                      | Dark grey          |
| Rungon materiaali                | Aluminum           |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+45 °C                  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP65/IP65                     |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Asennuspaikka                    | Seinään                       |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkekertojen määrä       | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TUNNISTIN

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tunnistintyyppi                   | Valo / Liike                         |
| Tunnistintekniikka                | Passiivinen infrapuna/hämäätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma     | 120 °                                |
| Tunnistimen kytkeäaika            | 60 s                                 |
| Liiketunnistimen havainnointialue | 6...8 m                              |
| Hämäätunnistimen kynnysarvo       | 20 lx                                |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / UKCA         |
| Pallonkestävä              | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | ENDURA STYLE ADJUSTABLE SPOT |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11219578      |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854709500 | Yksikköpakkaus<br>1          | 103 mm x 166 mm x 194 mm          | 482.00 g      | 3.32 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854709517 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 347 mm x 222 mm x 220 mm          | 2299.00 g     | 16.95 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.