

# TUOTESELOSTE

## Endura Style Rondo Wall Sensor Stainless Steel

ENDURA® Style Rondo | Seinävalaisimet ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla, himmeällä diffuusorilla ja valinnaisella sensorilla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Aiotiet

### Tuote-edut

- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Mallit myös PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella
- Runko ruostumatonta terästä
- Suojauksen tyyppi: IP44

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 9,50 W        |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 80,000 mA     |
| Käynnistysvirtapiikki                               | 0,08 A        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 83            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 106           |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ )                        | > 0,5         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 20 %        |
| Iskunkestävyysluokka                                | I             |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 700 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1000 lm            |
| Valotehokkuus                             | 73 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥ 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | <1 %               |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | <0.4               |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 120 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 110,00 mm |
| Leveys         | 150,00 mm |
| Korkeus        | 205,00 mm |
| Tuotteen paino | 650,00 g  |

ENDURA STYLE RONDO WALL  
SEN

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Steel              |
| Rungon väri                      | Steel              |
| Rungon materiaali                | Stainless steel    |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Kytchentäkertojen määrä   | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TUNNISTIN

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistintyyppi                   | Valo / Liike / PIR                    |
| Tunnistintekniikka                | Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma     | 110 °                                 |
| Liiketunnistimen havainnointialue | 0...6 m                               |
| Hämärätunnistimen kynnyсарvo      | 0...30 lx                             |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Pallonkestävä                         | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA STYLE RONDO WALL     |
|  | Lakitiedot                           | Legal insert                |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration ENDURA STYLE |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration            |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075835122 | Yksikköpakkaus<br>1          | 122 mm x 162 mm x 218 mm          | 743.00 g      | 4.31 dm³  |
| 4058075835139 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 340 mm x 260 mm x 243 mm          | 3473.00 g     | 21.48 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.