


TUOTESELOSTE

ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Clear

ENDURA® Classic Cascade | Modernit alumiiniset valaisimet meripihkan värisellä tai kirkkaalla lasikuvulla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajojiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: meripihka tai kirkas
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	200,00 mm
Leveys	160,00 mm
Korkeus	800,00 mm
Tuotteen paino	1780,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 25 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Lakitiedot	Safety insert G11219578

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854461033	Yksikköpakkaus 1	180 mm x 220 mm x 820 mm	2212.00 g	32.47 dm³
4099854461040	Kuljetuslaatikko 2	840 mm x 380 mm x 240 mm	5651.00 g	76.61 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.