



TUOTESELOSTE

Endura Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Grey

ENDURA® Classic IP65 GU10 | Seinävalaisimet tummanharmaalla alumiinikotelolla, IP65-suojauksella, lasisella diffuusorilla ja GU10-kannalla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Mallit myös PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella
- Epäsuora valaistus
- Runko painevalettua alumiinia
- Lasi- tai PMMA-diffusori
- Rungon väri antrasiitti

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	60,00 mm
Leveys	88,00 mm
Korkeus	170,00 mm
Tuotteen paino	490,00 g



ENDURAClassic ISIDOR W S
GU10IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	PIR / Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	100 °

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 35 W (7 W LED)
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURAClassic ISIDOR W
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Endura Classic IP65
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTiset tiedot

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854447860	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 97 mm x 182 mm	605.00 g	1.27 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854447877	Kuljetuslaatikko 4	220 mm x 170 mm x 215 mm	2420.00 g	8.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.