

TUOTESELOSTE

ENDURA® Classic IP65 GU10 Itys Wall Rusty

ENDURA® Classic IP65 GU10 | Seinävalaisimet tummanharmaalla alumiinikotelolla, IP65-suojauksella, lasisella diffuusorilla ja GU10-kannalla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Mallit myös PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella
- Epäsuora valaistus
- Runko painevalettua alumiinia
- Lasi- tai PMMA-diffuusori
- Rungon väri antrasiitti



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	65,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	158,00 mm
Tuotteen paino	560,00 g



ENDURA CLASSIC ITYS W GU10
IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Rust
Rungon väri	Rust
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP65/IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta

Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

TURVAVALAISTUS

Turvalaisimen testaustapa	Ei ole
---------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 2 x 35 W (2 x 7 W LED) / Available from January 2026
Valonlähteiden lukumäärä	2

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC IVE ITYS
	Lakitiedot	Safety insert G11219578

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854712203	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 112 mm x 172 mm	606.00 g	1.39 dm ³
4099854712210	Kuljetuslaatikko 4	250 mm x 170 mm x 205 mm	2640.00 g	8.71 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.