

TUOTESELOSTE

ENDURA® Style Solar Table IP44 Orange

ENDURA® Style Solar Table | Colorful solar table luminaires with daylight sensor and practical hanger



Käyttökohteet

- Ulos
- Koristeellinen valaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Gardens, garden houses, terraces, beer gardens and restaurants

Tuote-edut

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- Kannettava kevyt tuote
- Asennusta ei tarvita – käyttövalmis

Tuoteominaisuudet

- Integrated rechargeable lithium battery
- Operating time with fully charged battery: up to 10 hours (depending on the selected brightness and conditions)
- Charging time: up to 8 h
- 2-Step dimming
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö
- Kestävä energia, vähäinen ympäristövaikutus
- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,42 W
Nimellisjännite	3,7 V
Nimellisvirta	100,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	20 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	30 lm
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	170 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	100,00 mm
Korkeus	199,00 mm
Tuotteen paino	305,00 g

ENDURA STY SOL TABLE IP44 OR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Oranssi
Rungon väri	Oranssi
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Plastic
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kotelointiluokka	IP44/IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Pöytä
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	500 mAh
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +40 °C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE SOLAR TABLE
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Lakitiedot	Legal insert G11270125
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA Style USB and Solar
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA Style USB and Solar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854699931	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 112 mm x 163 mm	367.00 g	2.04 dm ³
4099854699948	Kuljetuslaatikko 8	460 mm x 260 mm x 185 mm	3415.00 g	22.13 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.