

TUOTESELOSTE

ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA® Garden Spot | Aurinkoenergialla toimiva kohdevalo värin vaihdolla



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Alueille, joilla ei ole verkkojännitettä saatavilla

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Valon värisävyn säätö helposti painokytkimellä
- Tarpeeseen perustuva valaistus ja energiansäästö hämärätunnistimen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- Valittavissa kolme erilaista toimintatapaa
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Paristotekniikka: NiMH
- Runko ruostumatonta terästä
- Hämrätunnistin
- Toimintatila 1: Palaa 55 lm:n lämpimän valkoisella valolla (paina painiketta 2 sekunnin ajan)



- Toimintatila 2: Vaihtuva RGB-väri (lyhyt painallus)
- Toimintatila 3: Pysäyttää RGB-väritilan (kaksoisnapsauta painiketta toimintatilassa 2 ja valittu väri on päällä)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,50 W
Nimellisjännite	3,6 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	55 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	175,00 mm
Leveys	92,00 mm
Korkeus	295,00 mm
Tuotteen paino	377,00 g

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT
RGBW DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo
-----------------	------

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Ni-MH
Akun / pariston koko [GMS]	AA
Pariston nimellisjännite	1.2 V
Akun latausaika	7 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW DG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Special LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455636	Yksikköpakkaus 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm ³
4099854455643	Kuljetuslaatikko 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.