

TUOTESELOSTE

Endura Style Solar Wall Oxford Dark Gray

ENDURA® Style Solar Wall | Aurinkoenergialla toimivat valaisimet, helppo seinäasennus, tummanharmaasta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Aiotiet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus virtälähteestä riippumatta
- Kestävä energia
- Suurikapasiteettinen ladattava akku

Tuoteominaisuudet

- Runko ruostumatonta terästä
- Epäsuora valaistus
- Suojauksen tyyppi: IP44

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,50 W
Nimellisjännite	2,4 V
Nimellisvirta	210,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	50 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	80 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	81,00 mm
Leveys	115,00 mm
Korkeus	115,00 mm
Tuotteen paino	350,00 g



ENDURA STYLE SOLAR OXFORD
WALL DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Ni-MH
Akun / pariston koko [GMS]	AA
Sisältyvien paristojen määrä	2
Akun nimellinen kapasiteetti	900 mAh
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE SOLAR QUADRO WALL
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration ENDURA STYLE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455834	Yksikköpakkaus 1	92 mm x 127 mm x 133 mm	470.00 g	1.55 dm³
4099854455841	Kuljetuslaatikko 6	290 mm x 270 mm x 158 mm	2820.00 g	12.37 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.