

TUOTESELOSTE

ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor

Double Circle 6W Stainless Steel

ENDURA® Style Solar Double Circle | Aurinkoenergialla toimivat lyhtyvalaisimet liike- ja hämärätunnistimella, kaksi valopintaa



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Alueille, joilla ei ole verkkojännitettä saatavilla

Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Painonapin avulla on helppo säätää hämärä- ja liiketunnistimen asetuksia
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Valittavissa kolme erilaista toimintatapaa
- Käyttötapa 1: valo päällä jatkuvasti 200 lm (enintään 2,5 h täydellä latauksella)
- Käyttötapa 2: valo päällä jatkuvasti 75 lm (enintään 8 h täydellä latauksella), havaittaessa liikettä kirkastuu valo 300 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)



- Käyttötapa 3: valot pois päältä, havaittaessa liikettä kirkastuu valo 400 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Akkuteknikka: litiumioni
- Runko ruostumatonta terästä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	3,2 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	1700,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Halkaisija	178,00 mm
Korkeus	400,00 mm
Tuotteen paino	720,00 g



ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE
40CM 6W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
---------------	-------

Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	90 °

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyyppien tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE SOLAR 2CIRCLE
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA STYLE SOL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455469	Yksikköpakkaus 1	187 mm x 187 mm x 418 mm	969.00 g	14.62 dm³
4099854455476	Kuljetuslaatikko 4	396 mm x 394 mm x 447 mm	5019.00 g	69.74 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.