

TUOTESELOSTE

Endura Style Solar Bricklume Sensor Dark Gray

ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor | Aurinkoenergialla toimivat valaisimet tunnistimella, pitkällä akun käyttöajalla ja IP65-suojauksella, helppo seinäasennus



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Erittäin tehokas yksikiteinen aurinkopaneeli
- Helppo ja nopea asennus virtälähteestä riippumatta
- Kestävä energia

Tuoteominaisuudet

- PIR liike-tunnistin ja päivänvalosensori
- Epäsuora valaistus
- Kestävä kotelomateriaali
- Käyttöaika akulla: jopa 30 tuntia (3W-versiot) / 20 tuntia (6W-versiot, valitusta käytöstavasta riippuen)
- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	4,2 V
Nimellisvirta	710,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	300 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	310 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	<7 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	140 ° x 70 °

MITAT JA PAINO

Pituus	138,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	35,00 mm
Tuotteen paino	225,00 g



ENDURA SOLAR BRICKLUME SEN

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	18000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike / PIR
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Sisältyvien paristojen määrä	1
Akun nimellinen kapasiteetti	1200 mAh
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi

aiheuttaa räjähdysksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA SOLAR BRICKLUME SEN
	Lakitiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455896	Yksikköpakkaus 1	47 mm x 164 mm x 98 mm	325.00 g	0.76 dm ³
4099854455902	Kuljetuslaatikko 4	202 mm x 180 mm x 125 mm	1300.00 g	4.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.