

TUOTESELOSTE

LED Worklight Battery R-Stand 20W 4000K

Worklights Battery | Liikuteltava paristokäyttöinen työvalo



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Verkkovirrasta riippumaton paristojen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Akun kesto: jopa 4 h
- Akku ladattavissa USB-liitännällä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,0 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	130,000 mA
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	3
Tehokerroin (cos φ)	> 0,4
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	1600 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1800 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	266,00 mm
Leveys	200,00 mm
Korkeus	276,00 mm
Tuotteen paino	1800,00 g



LED WORKLIGHT BATTERY 20W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Oranssi
Rungon väri	Oranssi
Rungon materiaali	Alumiini Muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+50 °C
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	6 h

TURVAVALAISTUS

Valovirta turvalaistustilassa	1600 lm
-------------------------------	---------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- USB-latauskaapeli

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT BATTERY
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT BATTERY
	Lakitiedot	Safety insert G11219286
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED WORKLIGHT BATTERY
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED WORKLIGHT B AND PANAN CLIP

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854430312	Yksikköpakkaus 1	1,205 mm x 102 mm x 84 mm	2085.00 g	10.32 dm ³
4099854430329	Kuljetuslaatikko 4	600 mm x 448 mm x 313 mm	8340.00 g	84.13 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.