

TUOTESELOSTE

Worklight Essential Battery Panel 10W 865 Black

Essential Worklights Battery | Paristokäyttöinen työvalo peruskäyttöön



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Verkkovirrasta riippumaton paristojen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kotelon ja diffuusorin materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Akun lataus USB-C-kaapelilla
- Himmennettävissä kolmiportaisesti normaalilla seinäkytkimellä
- Akun purkautumisaika: jopa 5 tuntia 50 % valossa, 3 tuntia 100 % valossa



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	700 lm
Värlämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	159,00 mm
Leveys	43,00 mm
Korkeus	134,00 mm
Tuotteen paino	420,00 g
Kaapelin pituus	300 mm



WORKLIGHT ESSENTIAL BAT
PANEL 10W865

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polyamidi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+45 °C
KytKentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	2DIM
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– 30 cm 5V 1A USB-C-kaapeli

Turvallisuu tiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL
	Lak tiedot	Safety insert G11219286
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865

LOGISTISE TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854430039	Yksikköpakkaus 1	50 mm x 167 mm x 158 mm	465.00 g	1.32 dm ³
4099854430046	Kuljetuslaatikko 10	357 mm x 267 mm x 184 mm	4970.00 g	17.54 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.