

TUOTESELOSTE

LED Worklight R-Stand Socket 30W 840

Worklights R-STAND Socket | Monikäyttöinen, liikuteltava työvalaisin pistorasialla



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Kaksi yhdessä, työvalo ja pistorasia
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Varustettu kahdella pistorasialla, jopa 3000 W kuormille
- Pistorasia suojattu itsestäänsulkeutuvalla kannella
- Sisäänrakennettu kytkin erikseen valaisimelle, pistorasiat ovat käytettävissä koko ajan
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- 3 m liitosjohto E/F-pistotulpalla

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	145,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2700 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2700 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Valovoima	1000 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	232,00 mm
Leveys	224,00 mm
Korkeus	307,00 mm
Tuotteen paino	2100,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LED WORKLIGHT 30W 840 R-
STANDSOCKETOSRAM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Alumiini Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+80 °C
Kytkenätapa	Suojattu pistoke
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Lattia
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifiikatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
 Lakitiedot	Safety insert G11220418
 Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED WORKLIGHT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854572111	Yksikköpakkaus 1	232 mm x 240 mm x 319 mm	2860.00 g	17.76 dm ³
4099854572128	Kuljetuslaatikko 4	495 mm x 244 mm x 660 mm	11440.00 g	79.71 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.