



## TUOTESELOSTE LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 20W 865

Worklights Value Battery | Siirrettävä akkukäyttöinen työvalo



### Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Verstaat
- Kellarit

### Tuote-edut

- Tukee USB-latausta tuotteessa olevasta akusta
- Verkkovirrasta riippumaton paristojen ansiosta

### Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Paristokäyttöinen kannettava työvalo
- Akku ladattavissa USB-liitännällä



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nimellisteho                 | 20,00 W      |
| Nimellisjännite              | 5 V          |
| Nimellisvirta                | 1500,000 mA  |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | 1,00         |
| Iskunkestävyysluokka         | III          |
| Toimintatapa                 | Patteri/Akku |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Valovirta                                 | 2000 lm           |
| Valotehokkuus                             | 100 lm/W          |
| Väriämpötila                              | 6500 K            |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Kirkas päivänvalo |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm          |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1               |
| Säteilykulma                              | 115 °             |

## MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 266,00 mm |
| Leveys          | 220,00 mm |
| Korkeus         | 276,00 mm |
| Tuotteen paino  | 1400,00 g |
| Kaapelin pituus | 600 mm    |



LED WORKLIGHT VAL BAT 20W  
865 R-ST

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tuotteen väri | Musta/harmaa |
|---------------|--------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Rungon väri                      | Musta/harmaa |
| Rungon materiaali                | Aluminum     |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Lasi         |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C       |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg       |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -10...+40 °C  |
| Varastointilämpötila             | -20...+60 °C  |
| KytKentätapa                     | USB           |
| Kotelointiluokka                 | IP54          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06          |
| Himmennettävä                    | Kyllä         |
| Type of dimming [GMS]            | 3-DIM         |
| Kiinnitystapa                    | Seisova       |
| Käyttöympäristö                  | ei relevantti |
| Mukana valonlähde                | Kyllä         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 7500                  |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## AKKU

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Akun / pariston koko [GMS] | Others |
| Akun latausaika            | 6 h    |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

– 60 cm USB-C-latauskaapeli

## Turvallisuu tiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | LED WORKLIGHT VAL BAL PB |
|  | Lak tiedot                           | Safety insert G11219286  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LED WORKLIGHT VAL BAT PB |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LED WORKLIGHT VAL BAT PB |

## LOGISTISE TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854430510 | Yksikköpakkaus<br>1          | 85 mm x 275 mm x 285 mm           | 1700.00 g     | 6.66 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854430527 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 535 mm x 290 mm x 310 mm          | 10200.00 g    | 48.10 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.