



TUOTESELOSTE

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL

26W 865

Worklights Value Battery | Siirrettävä akkukäyttöinen työvalo



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Verstaat
- Kellarit

Tuote-edut

- Tukee USB-latausta tuotteessa olevasta akusta
- Verkkovirrasta riippumaton paristojen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Paristokäyttöinen kannettava työvalo
- Akku ladattavissa USB-liitännällä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	26,00 W
Nimellisjännite	13 V
Nimellisvirta	800,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	3000 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Väriämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	108 °

MITAT JA PAINO

Pituus	385,00 mm
Leveys	70,00 mm
Korkeus	315,00 mm
Tuotteen paino	2000,00 g
Kaapelin pituus	600 mm



LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL
30W 865

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta/harmaa
---------------	--------------

Rungon väri	Musta/harmaa
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Plastic
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	2DIM
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– 60 cm USB-C-latauskaapeli

Turvallisuuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL
	Lakitiedot	Safety insert G11219286
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854430497	Yksikköpakkaus 1	75 mm x 390 mm x 325 mm	2412.00 g	9.51 dm ³
4099854430503	Kuljetuslaatikko 5	405 mm x 400 mm x 350 mm	12060.00 g	56.70 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.