

## TUOTESELOSTE

### Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX® Solar | Liikuteltavat ulkovalaisimet



#### Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet
- Ulkokäyttö (IP44)

#### Tuote-edut

- Tukee USB-latausta tuotteessa olevasta akusta

#### Tuoteominaisuudet

- Suojauksen tyyppi: IP54
- Älykäs ja elegantti LED-ulkovalaisin
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nimellisteho         | 2,00 W       |
| Nimellisjännite      | 5 V          |
| Nimellisvirta        | 490,000 mA   |
| Iskunkestävyysluokka | III          |
| Toimintatapa         | Patteri/Akku |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Valovirta                                 | 100 lm            |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 120 lm            |
| Valotehokkuus                             | 50 lm/W           |
| Väriämpötila                              | 4000 K            |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Villeän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80              |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcn            |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0               |
| Säteilykulma                              | 120 °             |

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Pituus         | 90,00 mm |
| Leveys         | 30,00 mm |
| Korkeus        | 90,00 mm |
| Tuotteen paino | 130,00 g |



NIGHTLUX SOLAR 840 DIM USB  
GR

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tuotteen väri     | Harmaa             |
| Rungon väri       | Harmaa             |
| Rungon materiaali | Polycarbonate (PC) |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C |
| KytKentätapa                    | USB-C        |
| Kotelointiluokka                | IP54         |
| Himmennettävä                   | Kyllä        |
| Kiinnitystapa                   | Seisova      |
| Asennuspaikka                   | Pistorasia   |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön |
| Mukana valonlähde               | Kyllä        |
| VaihdeTTava valonlähde          | Ei           |

Käyttöikä

|                        |       |
|------------------------|-------|
| KytKentäkertojen määrä | 12500 |
|------------------------|-------|

AKKU

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Akun / pariston koko [GMS]   | Others |
| Sisältyvien paristojen määrä | 1      |
| Akun latausaika              | 3 h    |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / EAC / UKCA   |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

MUUT LISÄTIEDOT

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Tuotehuomautus | Saatavilla kesäkuusta 2025 |
|----------------|----------------------------|

Tekniset varusteet

- Kiinteä akku ja helppo lataus USB-C-liitännän kautta
- Latauskaapeli mukana

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Vältt: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Lakitiedot                           | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration of Conformity Nightlux Solar   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration of Conformity Nightlux Solar |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854444517 | Blisteri<br>1                | 40 mm x 140 mm x 195 mm           | 143.00 g      | 1.09 dm <sup>3</sup> |
| 4099854444524 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 245 mm x 154 mm x 212 mm          | 1019.00 g     | 8.00 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.