

## TUOTESELOSTE

### SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

Sensor Ceiling IP44 | Pinta-asennettavat liike- ja hämärätunnistimet



#### Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Porraskäytävät
- Kellarit
- WC-tilat

#### Tuote-edut

- Tunnistin ihanteelliseen energiansäästöön
- Kompakti muotoilu

#### Tuoteominaisuudet

- 2 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valo kytkeytyy päälle liikkeestä)
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Suojausluokka: II




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus   | 50...60 Hz  |

## MITAT JA PAINO



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tuotteen paino                     | 117,00 g |
| Halkaisija                         | 92,0 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 92,0 mm  |
| Korkeus                            | 50,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 50.00 mm |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tuotteen väri     | valkoinen       |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Himmennettävä | Ei                      |
| Kytkentätapa  | Ruuviliitin, 3-napainen |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Standardit           | CE / UKCA / EAC |
| Iskunkestävyysluokka | II              |
| Kotelointiluokka     | IP44            |

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | SENSOR CEILING 360DEG IP44 |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11219301    |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | SENSOR CEILING WALL        |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854454035 | Yksikköpakkaus<br>1          | 100 mm x 100 mm x 74 mm           | 148.00 g      | 0.74 dm <sup>3</sup> |
| 4099854454042 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 210 mm x 210 mm x 164 mm          | 1620.00 g     | 7.23 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.