

TUOTESELOSTE

Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex IP65 Cool White | Vankka ja jatkettava LED-valonauha, 4000 K



Käyttökohteet

- Työmaa-alueet
- Remontointi
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP64)

Tuote-edut

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

Tuoteominaisuudet

- Jatkettavissa 50 metriin, max. 450 W
- Kotelointiluokka (nauha): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Valon väri: Viileän valkoinen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	100,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	9700 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	12600 lm
Valotehokkuus	97 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	15000,00 mm
Leveys	11,00 mm
Korkeus	7,00 mm
Tuotteen paino	2550,00 g



OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytentätapa	F-pistoke
-------------	-----------

Kotelointiluokka	IP65
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m johdolla ja pistokkeella
- Kaapelikela helppoa säilytystä varten
- Asennustarvikkeet mukana

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Outdoor Flex
	Lakitiedot	Safety insert G11226671
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854449192	Yksikköpakkaus 1	217 mm x 262 mm x 333 mm	2749.00 g	18.93 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854449208	Kuljetuslaatikko 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6169.00 g	41.39 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.